

ES



abila



Abila 17-20 B/50 E. Adecua para la limpieza de mantenimiento de ambientes de dimensiones reducidas y de espacios articulados

Abila es muy silenciosa, y por lo tanto apta para escuelas, hospitales, asilos de ancianos, dado que respeta la reglamentación más estricta sobre la contaminación acústica.

Apta para limpieza de mantenimiento, puede realizar también una eficaz limpieza profunda, utilizando cepillos o tampones abrasivos. Disponible en la versión con mono cepillo (Abila 17-20), con alimentación de 220-230 V o de baterías.



MODELOS

ABILA 17B
Versión fregadora
con cepillo de disco

ABILA 20B
Versión fregadora
con cepillo de disco

ABILA 50E
Versión fregadora
con cepillo de disco

Abila 17-20 B/50 E monodisco



La bancada de lavado de la Abila es monodisco, con un eficaz sistema de enganche y desenganche del cepillo para su instalación. Un sistema de retén cepillo evita que se desenganche durante las operaciones de transferencia.



La entrada de carga del agua es fácilmente accesible y de forma adecuada para evitar salpicaduras. Dotada de un filtro que contiene las impurezas.



El receptáculo baterías, amplio y de fácil acceso puede alojar dos baterías de 12 V/90



Está disponible (a pedido) el cargador de baterías a bordo, adecuado tanto para baterías tradicionales como de gel.



La boquilla de aspiración es fácilmente regulable respecto a la inclinación y a la presión de las gomas y está equipada con dos ruedas que dan estabilidad de funcionamiento. Las gomas pueden utilizarse por los dos lados.



El depósito de recuperación, de polietileno de alta densidad, anti-choque y anti-ácido es extraíble, siendo por consiguiente fácil de limpiar.

DATOS TÉCNICOS		Abila 17B	Abila 20B	Abila 50E
Tanque solución	l	33	33	33
Tanque recuperación	l	40	40	40
Voltaje y potencia nominal	V	24	24	220-230
Anchura de trabajo	mm	420	500	500
Anchura boquilla aspiración	mm	660	760	760
Capacidad de trabajo hasta	m ² /h	1470	1750	1750
Cepillos de disco	(n.) mm	(1) 420	(1) 500	(1) 500
Presión cepillo hasta	Kg	20	20	20
Motor cepillo	V/W	24/400	24/400	220-230/750
Revoluciones cepillo	rev./min.	140	140	240
Motor aspiración	V/W	24/370	24/370	220-230/450
Depresión aspirador	mbar	100	100	150
Tracción	-	Semi aut.	Semi aut.	Semi aut.
Pendiente máxima superable	%	2	2	2
Baterías	V/Ah C5	24/90	24/90	-
Peso baterías	Kg	56	56	-
Cabo de alimentación	m	-	-	20
Dimensiones máquina (Lxhxa)	mm	1085x960x455	1160x960x455	1160x960x455
Peso en vacío (sin baterías)	Kg	70	72	70

